

TENDE DI FACCIATA FM51 (a caduta)

Tessuti come da tabella n. 2

Cassonetto in alluminio presso piegato anodizzato naturale, autoportante. Testate in fusione di alluminio per il fissaggio del rullo di avvolgimento con appositi innesti per il fissaggio alle guide. Guide in estruso di alluminio anodizzate naturale complete di staffe standard in fusione di alluminio per il fissaggio completo della tenda. Terminale tondo appesantito. Rullo di avvolgimento del tessuto in acciaio zincato diam. 70 mm.

Motore tubolare 220 Volt 50 Hz con cavo di alimentazione lungh. 2,5 mt.

Barre trasversali mobili in alluminio, in funzione alla dimensione della tenda.

Viteria esclusa ns. Fornitura

TESSUTI DISPONIBILI A SCORTA: DRALON
Come da scheda nr. 2 SCREEN
SOLTIS

In alternativa: cassonetto e guide vernic. RAL 9010 BIANCO (comando ad asta non previsto).

Guida con curva su richiesta con supplemento di prezzo e consegna da concordare.

DIMENSIONI:	Largh. Minima	800	Largh. Massima Con barra trasversale mobile	3000	Superficie massima:	10 mq.
	Altezza massima	800	Altezza massima	4000		

OLTRE 2900 mm. DI ALTEZZA DOPPIA BARRA TRASVERSALE

NOTE: Qualsiasi richiesta diversa da quanto riportato sulla presente scheda e sulle schede tecniche allegate, darà luogo ad un aggiornamento nel preventivo e nella consegna.

SCHEDA TECNICA