

## DESCRIZIONE PER CAPITOLATO

Persiane avvolgibili a ganci a coda di rondine ALLUMODEL MC22 con stecche tubolari profilate in lega di alluminio termolaccata e iniezione di poliuretano espanso (esente CFC), larghezza mm 7,5 altezza mm 22.

Collegamento tra le stecche con ganci a cerniera scorrevoli in acciaio inox che consentono una distanza tra stecca e stecca di 3 mm, assicurando un passaggio d'aria del 15% .

Spiaggiali tubolari in lega UNI 6060 Ta5 anodizzata al naturale, corredati di catenacci di sicurezza.

Squadrette di arresto con tamponi para urto in P.V.C.

Guide laterali a canale da mm 32x20x1,5 in lega UNI 6060 TA5 anodizzata al naturale con guarnizioni.

Rulli avvolgitori in acciaio zincato completi di supporti normali di ancoraggio a murare.

Tipi di comando: Arganello autofrenante corredato di gruppo finecorsa  
asta oscillante in alluminio anodizzato al naturale e manovelle,  
placche di rinvio a 45 gradi con ferma aste in P.V.C. rigido.

In alternativa: Comando a motoriduttore asincrono monofase 230v - 50Hz, inserito nel rullo di avvolgimento, grado di protezione IP 44, con protezione termica, freno elettromagnetico, finecorsa automatici incorporati di arresto superiore ed inferiore del motore, cavo di alimentazione.