

DESCRIZIONE PER CAPITOLATO

Persiane avvolgibili a ganci a coda di rondine ALLUMODEL MC40 con stecche tubolari profilate in lega di alluminio termolaccata e iniezione di poliuretano, larghezza mm 7,5 altezza mm 39; collegamento tra le stecche con ganci a cerniera scorrevoli in acciaio inox che consentono una distanza tra stecca e stecca di 4 mm, assicurando un passaggio d'aria del 10%.

Spiaggiali tubolari in lega UNI 6060 anodizzata al naturale, corredati di catenacci di sicurezza.

Squadrette di arresto con tamponi paraurto in P.V.C.

Guide laterali a canale da mm 32x20x1,5 in lega UNI 6060 anodizzata al naturale con guarnizioni.

Rulli avvolgitori in acciaio zincato completi di supporti normali di ancoraggio a murare.

Tipi di comando: Arganello autofrenante corredato di gruppo finecorsa ; asta oscillante in alluminio anodizzato al naturale e manovelle , placche di rinvio a 45 gradi con ferma aste in P.V.C. Rigido.

In alternativa: Comando a motoriduttore asincrono monofase 230v - 50Hz, inserito nel rullo di avvolgimento, grado di protezione IP 44 , con protezione termica, freno elettromagnetico, finecorsa automatici incorporati di arresto superiore ed inferiore del motore, cavo di alimentazione.