

FRANGISOLE INTERAMENTE METALLICO CON LAMELLE ORIENTABILI

Lamelle bordate, larghezza 90 mm, design moderno, supporti metallici da entrambi i lati e bloccate con clips in acciaio inox intercambiabili singolarmente dall'interno, facili da pulire possono essere inclinate in base alla necessità d'impiego, a 37° per un'incidenza della luce permanente ed ottimale, in posizione quasi chiusa a 70° assicurando un immediato oscuramento dell'ambiente, disponibili anche perforate, barra finale disponibile con sovrapprezzo, ossidata naturale o termolaccata.

Guide in alluminio estruso, anodizzate incolore oppure con rivestimento colorato con inserto in plastica antirumore, nel meccanismo di sollevamento viene utilizzata una catena a rulli massiccia, il meccanismo inclinabile consiste in segmenti pieghevoli chiodati in acciaio legato, montati nelle guide.

Tipi di comando: Motoriduttore asincrono monofase 230v -50Hz , IP 44 , inserito nel cassonetto in acciaio zincato, con protezione termica, freno elettromagnetico, finecorsa automatici incorporati di arresto superiore ed inferiore del motore e giunto a spina cablato.

In alternativa: comando ad arganello autofrenante corredato di asta oscillante in alluminio anodizzato al naturale e manovella, placca di rinvio 45° e ferma/asta in alluminio e nylon.

Comando ad asta

DIMENSIONI:	Larg. Minima	600	Larg. Massima	2800	superficie Massima:	6,50 mq.
	Altezza minima	800	Altezza massima	4000		

Comando a motore

DIMENSIONI:	Larg. Minima	600	Larg. Massima	2800	superficie Massima:	6,50 mq.
	Altezza minima	800	Altezza massima	4000		

Dimensione veletta per appacchettamento tende

H Luce	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
A	235	265	290	320	345	375	410	435	465	490	520	545	575

NOTE: Qualsiasi richiesta diversa da quanto riportato sulla presente scheda e sulle schede tecniche allegate, darà luogo ad un aggiornamento nel preventivo e nella consegna.

SCHEDA TECNICA