

DESCRIZIONE PER CAPITOLATO

Tenda alla veneziana modello Modelflex super C60 da mm 25/50 realizzata con cassonetto superiore in alluminio estruso lega 6060 da mm 60x64 anodizzato al naturale chiuso verso l'alto, albero di trasmissione sagomato in alluminio estruso lega 6060 inserito nei gruppi a bilanciere di orientamento e sollevamento costruiti in speciale materiale plastico sinterizzato, provvisti di apposita bretella di collegamento in poliestere, con la scaletta di sostegno delle lamelle e di vite di regolazione dell'orizzontalità della tenda. Fettuccia di sollevamento in poliestere con trattamento anti invecchiamento e resistente ai raggi uv, spessore 0,27x6mm, resistente a 100.000 doppi cicli, idonea per impieghi in facciata a doppia pelle. Lamelle in lega di alluminio termo laccato con vernice al poliestere con finitura liscia. Terminale in alluminio estruso lega 6060 anodizzato al naturale contenete i cursori di collegamento alle fettucce di sollevamento e accoppiato con l'ultima lamella della tenda alla veneziana, completo di tappi laterali di chiusura. Supporti normali di ancoraggio alla struttura. Comando a moto riduttore 230v50hz bi albero con interruttore di finecorsa incorporato nel cassonetto superiore, cavo di alimentazione da m0,50 con spina di accoppiamento. In alternativa comando ad arganello auto frenante corredato di gruppo finecorsa di salita e discesa, asta di manovra in alluminio estruso lega 6060 anodizzato al naturale completa di rinvio a 45° e maniglia in lega di alluminio snodata. A richiesta :guide laterali in cavetto di acciaio rivestito in materiale sintetico con molle di tensione complete di accessori di aggancio alla struttura.

Tipi di comando: motore 230v 50hz con interruttore di finecorsa incorporato nel canale di sospensione, cavo di alimentazione da ml 0,50 e spina di accoppiamento.

In alternativa: azionamento a mano con meccanismo sigillato (non necessita di manutenzione) e frizionato; gruppo finecorsa di salita e discesa inserito nel canale di sospensione; manovella angolata estensibile in alluminio. Snodo di rinvio a 45°