

DESCRIZIONE PER CAPITOLATO

Protezioni per esterno a pacchetto MODELPAK con lamelle rigide inalterabili in lega di alluminio preverniciato larghezza mm 58 (82) spessore mm 0.45 di sezione arcuata con nervature di irrigimento longitudinali su ambedue i bordi, complete di supporti normali di ancoraggio ad U, cassonetti e spiaggiali in alluminio lega UNI 6060 anodizzata al naturale.

Sostegni di orientamento in terylene , fissati alle lamelle mediante graffe in acciaio inox, guide laterali a canale mm 17x20x1,25 in lega UNI 6060 anodizzata con guarnizione anti-rumore. Completo di barilotti in acciaio inox per il fissaggio al pavimento.

Tipi di comando: Comandi ad arganelli autofrenanti corredati di gruppo finecorsa , aste oscillanti in alluminio anodizzato naturale e manovelle , placche di rinvio a 45 gradi e ferma aste in P.V.C. rigido.

In alternativa: Comando a motoriduttore asincrono monofase 230v-50Hz, IP 44, con protezione termica, freno elettromagnetico, finecorsa automatici incorporati di arresto superiore ed inferiore del motore, giunto a spina, grado di protezione IP 54, cablato sul cavo del motore e pulsantiera.