

## FRANGISOLE A PACCO CON LAMELLE ORIENTABILI

Cassonetto in acciaio zincato contenente bilancieri di orientamento e sollevamento, motore o comando ad argano. Lamelle in alluminio sezione 58-82 mm., ricavate da nastro preverniciato in lega di alluminio spessore 4,5/10 con pivotti laterali in resina cetalica fissati alternativamente su tutte le lamelle. Cordoncino in kefflar rivestito di poliestere ad alta resistenza, fissato al bordo delle lamelle con anello in acciaio inox (sistema brevettato). Nastro di sollevamento in texband con trattamento ai raggi UV ad altissima resistenza, garantito per 100.000 salite/discese. Terminale in estruso di alluminio anodizzato naturale con pivotti telescopici. Guide in estruso di alluminio anodizzato naturale sez. 17x20 con guarnizioni antirumore oppure guida doppia 17x45 mm. con apposito distanziale.  
 Viteria esclusa ns. Fornitura.

Tipi di comando: Motore tubolare 230 Volt 50 Hz con cavo di alimentazione da mt. 0,5  
 Arganello ad asta oscillante in alluminio anod. Naturale H.1540

In alternativa: Comando ad asta con rinvio a 90° (con supplemento)

### Comando ad asta

DIMENSIONI:	Larg. Minima	500	Larg. Massima	4500	superficie Massima:	8 mq.
	Altezza minima	500	Altezza massima	4250		

### Comando a motore

DIMENSIONI:	Larg. Minima	600	Larg. Massima	4500	superficie Massima:	8 mq.
	Altezza minima	500	Altezza massima	4250		

### Dimensione veletta per appacchettamento tende

H Luce	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4250	Prodotto  Modelpak 58
A	205	250	290	335	380	420	465	485	
H1	1205	1750	2290	2835	3380	3920	4465	4735	

### Dimensione veletta per appacchettamento tende

H Luce	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4250	Prodotto  Modelpak 82
A	230	230	265	300	335	370	405	420	
H1	1230	1730	2265	2800	3335	3870	4405	4670	

NOTE: Qualsiasi richiesta diversa da quanto riportato sulla presente scheda e sulle schede tecniche allegate, darà luogo ad un aggiornamento nel preventivo e nella consegna.