

DESCRIZIONE PER CAPITOLATO

Frangisole per esterno a pacchetto costituito da lamelle bordate e agganciate di larghezza mm 94 in lega di alluminio prelaccato con speciali nervature di rinforzo intermedie e guarnizione antirumore.

Collegamento diretto tra lamella e cordino portante con anelli con acciaio inox incorporati nel bordo delle lamelle.

Movimenti di sollevamento, abbassamento e orientamento delle lamelle stabilizzati contro la spinta del vento; discesa con lamelle inclinate a 37 gradi, chiusura automatica nella posizione finale.

Completi di cassonetti in acciaio zincato, guide in cavetto di acciaio inox plastificato di diametro 3 mm. Completo di barilotti in acciaio inox per il fissaggio al pavimento.

Tipi di comando: Comando ad arganello autofrenante corredato di gruppo finecorsa, aste oscillanti in alluminio anodizzato al naturale e manovelle, placche di rinvio a 45 gradi e ferma asta in P.V.C. rigido.

In alternativa: Comando a motoriduttore asincrono monofase 230v -50Hz, IP 44, con protezione termica, freno elettromagnetico, finecorsa automatici incorporati di arresto superiore ed inferiore del motore, quinto a spina, grado di protezione IP 54, cablato sul cavo del motore e pulsantiera.