

FRANGISOLE A PACCO CON LAMELLE ORIENTABILI

Cassonetto in acciaio zincato contenente bilancieri di orientamento e sollevamento, motore o comando ad argano. Lamelle in alluminio sezione 94 mm., ricavate da nastro preverniciato in lega di alluminio spessore 4,5/10 con pivotti laterali in zama fissati alternativamente su tutte le lamelle. Ogni lamella incorpora nel bordo esterno una guarnizione antiluce e smorzamento acustico. Cordoncino in keflar rivestito di poliestere ad alta resistenza, fissato al bordo delle lamelle con anello in acciaio inox (sistema brevettato).

Nastro di sollevamento in texband con trattamento ai raggi UV ad altissima resistenza, garantito per 100.000 salite/discese.

Terminale in estruso di alluminio anodizzato naturale.

Guide in estruso di alluminio anodizzato naturale sez. 17x20 con guarnizioni antirumore oppure guida doppia 17x45 mm. con apposito distanziale.

Viteria esclusa ns. Fornitura.

Tipi di comando: Motore tubolare 220 Volt 50 Hz con cavo di alimentazione da mt. 0,5
 Arganello ad asta oscillante in alluminio anod. Naturale H.1540

In alternativa: Comando ad asta con rinvio a 90° (con supplemento)

Comando ad asta

DIMENSIONI:	Larg. Minima	500	Larg. Massima	4500	superficie Massima:	8 mq.
	Altezza minima	500	Altezza massima	2500		

Comando a motore

DIMENSIONI:	Larg. Minima	600	Larg. Massima	4500	superficie Massima:	8 mq.
	Altezza minima	500	Altezza massima	4250		

Dimensione veletta per appacchettamento tende

H Luce	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4250	Prodotto Modelpak VP 90
A	230	230	255	290	305	355	390	405	
H1	1230	1730	2255	2790	3305	3855	4390	4655	

NOTE: Qualsiasi richiesta diversa da quanto riportato sulla presente scheda e sulle schede tecniche allegate, darà luogo ad un aggiornamento nel preventivo e nella consegna.

SCHEDA TECNICA