

## PERSIANA AVVOLGIBILE DI SICUREZZA

Stecche in estruso di alluminio sez. 40x8 mm. verniciate a fuoco, telo costituito da stecche in estruso di alluminio autoagganciati passo 25 mm. Terminale in estruso di alluminio H 60 mm. con possibilità di catenaccioli manuali. Guide in estruso di alluminio anodizzato naturale sez. 32x20 con guarnizioni antirumore. Rullo di avvolgimento in acciaio zincato diam. 70 mm. con supporti standard a piastra. Viteria esclusa ns. fornitura.

Tipi di comando: Motore tubolare 230 Volt 50 Hz con cavo di alimentazione da mt. 2,5.  
 Argano con asta di manovra in alluminio anodizzato naturale H = 1540  
 Cinghia completa di avvolgitore e cassetta.

In alternativa: Catenaccioli manuali di sicurezza inseriti nel terminale.

| DIMENSIONI         | Motore | Argano  | Cinghia |
|--------------------|--------|---------|---------|
| L1 Minima          | 600    | 600     | 600     |
| L1 Massima         | 2800   | 2800    | 1400    |
| H1 Minima          | 600    | 600     | 600     |
| H1 massima         | 3000   | 3000    | 2500    |
| Superficie massima | 8 mq.  | 4,5 mq. | 2 mq.   |

| Diametri di avvolgimento | H Luce | 1000 | 1500 | 2000 | 2300 | 2500 | 3000 |
|--------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|
|                          | Diam.  | 140  | 160  | 180  | 190  | 200  | 210  |

NOTE: Per evitare danneggiamenti, disinserire i catenaccioli del terminale prima dell'azionamento della persiana. Qualsiasi richiesta diversa da quanto riportato sulla presente scheda e sulle schede tecniche allegate comporterà un aggiornamento nella preventivazione e nella consegna.

## SCHEDA TECNICA