

## DESCRIZIONE PER CAPITOLATO

Persiane avvolgibili di sicurezza MODELSICURTA' TT40 con stecche tubolari in alluminio estruso in lega UNI 3569 anodizzate elettrocolorate o verniciate a fuoco, larghezza mm 9, altezza mm 50.5, e peso kg./mq.7.5.

Collegamento tra le stecche ad infilare, spiaggiali tubolari in lega UNI 3569 anodizzata al naturale, corredati di catenacci di sicurezza.

Squadrette di arresto con tamponi paraurto in P.V.C.

Guide laterali a canale da mm 32x20x1.5 in lega UNI 3569 anodizzata al naturale con guarnizione.

Rulli avvolgitori in acciaio trattato completi di supporti normali di ancoraggio a murare.

Tipi di comando: Arganello autofrenante corredato di gruppo finecorsa, aste oscillanti in alluminio anodizzato al naturale e manovelle, placche di rinvio a 45 gradi con ferma asta in P.V.C. rigido.

In alternativa : Motoriduttore asincrono monofase 230v- 50Hz, coassiale al rullo di avvolgimento, grado di protezione IP 44, con protezione termica, freno elettromagnetico, finecorsa automatici incorporati di arresto superiore e inferiore del motore, cavo di alimentazione e pulsantiera.