

## PERSIANA AVVOLGIBILE DI SICUREZZA

Stecche in estruso di alluminio sez. 40x8 mm. verniciate a fuoco, telo costituito da stecche in estruso di alluminio autoagganciati passo 40 mm. Terminale in estruso di alluminio H 60 mm. con possibilità di catenaccioli manuali. Guide in estruso di alluminio anodizzato naturale sez. 32x20 con guarnizioni antirumore. Rullo di avvolgimento in acciaio zincato diam. 70 mm. con supporti standard a piastra. Viteria esclusa ns. Fornitura

Tipi di comando: Motore tubolare 230 Volt 50 Hz con cavo di alimentazione da mt. 2,5.  
Argano con asta di manovra in alluminio anodizzato naturale H = 1540  
Cinghia completa di avvolgitore e cassetta.

In alternativa: Fessurazione nelle prime 15 stecche in basso.  
Catenaccioli manuali di sicurezza inseriti nel terminale.

Viteria esclusa ns. fornitura.

DIMENSIONI	Motore	Argano	Cinghia
L1 Minima	600	600	600
L1 Massima	2800	2800	1400
H1 Minima	600	600	600
H1 massima	3000	3000	2500
Superficie massima	8 mq.	5 mq.	2 mq.

Diametri di avvolgimento	H Luce	1000	1500	2000	2300	2500	3000
	Diam.	140	170	185	200	205	215

NOTE: Per evitare danneggiamenti, disinserire i catenaccioli del terminale prima dell'azionamento della persiana. Qualsiasi richiesta diversa da quanto riportato sulla presente scheda e sulle schede tecniche allegate comporterà un aggiornamento nella preventivazione e nella consegna.

## SCHEDA TECNICA